

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

- S-7400 Aktivatör beyaz kristal bir tozudur.
- S-7400 Printcharge aşındırma patlarında aşındırma baskı aktivatörüdür.



AKTİVATÖR HAZIRLANMASI

Aşındırma Patına %6 oranında S-7400 Aktivatör eklenir ve 5 dakika karıştırılır. Karıştırdıktan sonra yaklaşık 5 dakika dinlenmeye bırakılır. Bu sürenin sonunda tekrar karıştırılır. Karıştırma işlemi elle yapılabileceği gibi mikser yardımı ile de yapılabilir ancak burada karıştırma sırasında aşırı ısı artışına izin verilmemelidir. Aktivatör'ün eriyip erimeği kontrol edilir. Aktivatör'ün iyice eridiğinden emin olduktan sonra baskıya geçilir.

Baskı

Aşındırma patının teknik bilgi formundaki bilgiyi baz alınız.

Uyarılar

Çok kuvvetli bir indirgen maddedir. Rutubet, su, ateş, alkali maddeler, yükseltgen madde ve güneş ışığından koruyunuz..

Dökülme

Katı malzemeyi toplayınız ve kimyasal atık olarak bertarafı için kapalı bir kaba koyunuz..

İlk Yardım

Gözler: 15 dakika su ile yıkayınız.
Cilt: Su ve sabun ile yıkayınız.
Solunum: Temiz havaya çıkarınız. Tıbbi yardım alınız.
Yutma: Ağız su ile çalkalayınız. Acilen tıbbi yardım alınız.

Bertaraf

Döküntü, nötralize olmuş atık, atık ürün, kontamine olmuş toprak mutlaka yerel ve merkezi yasaldüzenlemelertakip edilerek bertaraf edilmelidir. Yüzey sularına ve kullanma suyu sistemine boşaltılmamalıdır.

ÖNEMLİ

Burada verilen bilgiler sadece bu broşürdeki ürünle ilgilidir ve kullanım amacına yönelik bilgilendirme amacı taşır. Tüm kumaşların ve baskıların üretim koşulları altında önceden test edilerek, kabul edilebilir sonuç ve dayanıklılık sağlandığına emin olunması önemlidir.

Emülsiyon

Su bazlıya uygun birçok çeşit direkt uygulanan emülsiyon kullanılabilir. Kalıpların sertleştirilmesi için Seritex sertleştirici tavsiye edilir.

GÜVENLİK ve DEPOLAMA

Raf ömrünü maksimum seviyede tutulması için 5°C ve 30°C aralıklarında kuru yerde depolanmalıdır. Bu ısı aralıklarının dışında depolanan ürünlerde performans kaybı yaşanabilir. Donmaya karşı koruyun.

Üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir.

Serimak ürünlerinin güncel uygunluk belgeleri ile ilgili lütfen Serimak veya tedarikçiniz ile iletişime geçiniz.

Ayrıca kullanıcıların, baskı esnasında başka boyalarda veya katkı maddelerinde kullanılan, ragle sıyırıcı, karıştırma spatulaları veya kurutuculardan eser miktarda yasaklı madde, ftalat bulaştırabileceklerini unutmamalıdır.

AMBALAJ

16/55 kg.lık ambalajlar halinde mevcuttur.

