

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

- WB-400 Binder, su bazlı baskı patları ve boyaları ile yapılan baskılarda, düşük sıcaklıklarda fikse sağlamak, kuru ve yaş haslıkları artırmak, yıkama sonrası baskı yüzeyinde meydana gelebilecek tüylenmeleri önlemek için kullanılan özel bir yardımcı kimyasaldır.



FİZİKSEL - KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Görünüş	: Şeffafimsı beyaz likit
pH	: 8.0 - 11.0 (20 °C)
Yoğunluk	: 1.03 g/cm ³ (20 °C)

UYGULAMA

Karışım

Bütün su bazlı boyalarda 1-3% arasında ilave edilerek kullanılır. Her kullanımdan önce iyice karıştırın. Tavsiye edilmeyen hiçbir katkı malzemesi kullanılmamalıdır. Kullanılmış kalıplar ve diğer malzemeler basınçlı su ile temizlenebilir.

GÜVENLİK ve DEPOLAMA

Raf ömrünü maksimum seviyede tutulması için 5°C ve 30°C aralıklarında kuru yerde depolanmalıdır. Bu ısı aralıklarının dışında depolanan ürünlerde performans kaybı yaşanabilir. Donmaya karşı koruyun.

Üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir.

Serimak ürünlerinin güncel uygunluk belgeleri ile ilgili lütfen Serimak veya tedarikçiniz ile irtibata geçiniz.

Ayrıca kullanıcıların, baskı esnasında başka boyalarda veya katkı maddelerinde kullanılan, ragle sıyırıcı, karıştırma spatulaları veya kurutuculardan eser miktarda yasaklı madde, ftalat bulaştırabileceklerini unutmamalıdır.

AMBALAJ

1/5 kg.lık ambalajlar halinde mevcuttur.



ÖNEMLİ

Burada verilen bilgiler sadece bu broşürdeki ürünle ilgilidir ve kullanım amacına yönelik bilgilendirme amacı taşır. Tüm kumaşların ve baskıların üretim koşulları altında önceden test edilerek, kabul edilebilir sonuç ve dayanıklılık sağlandığına emin olunması önemlidir.