



SERIMAK

SU BAZLI GECİKTİRİCİ Teknik Bilgi Formu

ZE-592

Sayfa 1 / 1

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

- ZE-592, su bazlı tekstil baskı boyaalarında viskoziteyi düşürmek için kullanılan yardımcı kimyasaldır.
- Kullanım miktarı, işletme şartlarına ve boyanın viskozitesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

FİZİKSEL - KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Görünüş: Renksiz sıvı pH:

n.d. (20 °C)

Yoğunluk: 1,04 g/cm³ (20 °C)

UYGULAMA

Karışım

ZE-592 su bazlı baskı boyaaları veya tutkallarına kullanım öncesinde istenilen viskoziteye göre 1-5% arasında eklenmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Fikselenme

Su bazlı geciktiriciyi içine girilen su bazlı baskı boyasının veya tutkallarının teknik bilgi formunda yer alan fikselenme derecesi baz alınması gerekmektedir.

GÜVENLİK ve DEPOLAMA

Raf ömrünün maksimum seviyede tutulması için 5-30 °C aralıklarında kuru yerde depolanmalıdır.

Bu ısı aralıklarının dışında depolanan ürünlerde performans kaybı yaşanabilir. Donmaya karşı koruyunuz. Üretim tarihinden itibaren 12 ay içinde tüketilmelidir.

Serimak ürünlerinin güncel uygunluk belgeleri ile ilgili lütfen Serimak veya tedarikçiniz ile iletişime geçiniz.



SERIMAK

Ayrıca kullanıcıların baskı esnasında baika boyalarda veya katkı maddelerinde kullanılan, ragle sıyırıcı, karıştırma spatulaları veya kurutuculardan eser miktarda yasaklı madde , ftalat bulaştırabileceklerini unutmamalıdır.

Ambalaj

1/5 kg'lık ambalajlar halinde mevcuttur.

ÖNEMLİ

Burada verilen bilgiler sadece bu broşürdeki ürünle ilgilidir ve kullanım amacına yönelik bilgilendirme amacı taşır. Tüm kumaşların ve baskıların üretim koşulları altında önceden test edilerek, kabul edilebilir sonuç ve dayanıklılık sağladığına emin olunması önemlidir.